

DualSafe DS 415 K



Der Name sagt es schon: Der Dual-Safe DS 415 K von BURG-WÄCHTER sorgt für doppelte Sicherheit. Denn der Tresor verbindet zertifizierten Einbruchschutz (S2 nach DIN EN 14450) mit zertifiziertem Feuerschutz (Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659). Somit sind wichtige Dokumente, Bargeld und andere Wertgegenstände bei einem Brand bis zu 30 Minuten vor Feuer und Hitze geschützt. Durch dieses besondere „Sicherheits-Doppel“ ist der Dual-Safe ideal für private und gewerbliche Nutzer geeignet. Für den robusten Schutz des Dual-Safe DS 415 K sorgen die doppelwandige Konstruktion, die seitlichen Verriegelungen mit 25 mm starken Rundbolzen, ein Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz sowie eine Hintergreifschiene an der Bandseite. Außerdem liegen die Scharniere innen und bieten damit keine Angriffspunkte. Dank der je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen (diagonal angeordnet) und dem beiliegenden Montagematerial kann der Dual-Safe 415 K direkt sicher verankert werden. Das gepanzerte Sicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“ (VdS-geprüft, Klasse 1, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A) bietet neun Zuhaltungen und 1.000.000 Schließungen.

ExternalKey: 4003482412602

Grunddaten

Artikel-Nr.	Dual-Safe DS 415 K
Mat.Nr. SAP	41260
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	M10x80mm; Härte 8.8; Dübel 14mm

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	320,00 mm
-------------------	-----------

Produkt Außenbreite	435,00 mm
---------------------	-----------

Produkt Außentiefe	380,00 mm
--------------------	-----------

Innenhöhe mm	205,00 mm
--------------	-----------

Innenbreite mm	320,00 mm
----------------	-----------

Innentiefe mm	232,00 mm
---------------	-----------

Produkt Nettogewicht	44,000 kg
----------------------	-----------

Türöffnung HxB in mm	205*265
----------------------	---------

Überstand Verschlussystem	12,00 mm
---------------------------	----------

Wandstärke re.	57,80 mm
----------------	----------

Wandstärke li.	57,80 mm
----------------	----------

Wandstärke oben	60,00 mm
-----------------	----------

Wandstärke unten	60,00 mm
------------------	----------

Wandstärke hinten	65,00 mm
-------------------	----------

Türhöhe	249,00 mm
---------	-----------

Türbreite	359,00 mm
-----------	-----------

Türstärke	76,00 mm
-----------	----------

Produkteigenschaften

Verschlussystem	Schlüsselschloss
Historienfunktion	Nein
Zeitfunktionen	Nein
Notschloss	Nein
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	Sicherheitsstufe S2 DIN EN 14550 Sicherheitsstufe B VDMA 24992
Feuerschutz	LFS 30 P - 30 min. für Papier
Anz. max. zugel. Waffen	keine
Lagerung Betäubungsmittel	Lagerung nicht zulässig
max. Versicherungssumme privat	20.000 €
max. Versicherungssumme gewerb.	2.500 €
Anzahl Fachböden	1,00 Stk
Ordnertiefe	Nein
mögliche Befestigungspunkte	2x Boden + 2x Rückwand

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
Dual-Safe DS 415 K	Sicherheitsschrank Dual-Safe DS 415 K
DualSafe DS 415 E FP	Sicherheitsschrank DualSafe DS 415 E FP
Dual-Safe DS 425 K	Sicherheitsschrank Dual-Safe DS 425 K
DualSafe DS 425 E FP	Sicherheitsschrank DualSafe DS 425 E FP
DualSafe DS 445 K	Sicherheitsschrank DualSafe DS 445 K

