

# *i-serie*

Mit Sicherheit für Profis



AudioLINK®

Rauchwarnmelder

**Ei650i, Ei650iW und Ei650iC**



**Zuverlässig sicher.**



# i-serie



## **Drahtvernetzung**

optional, nur für Ei650iC



## **Funkvernetzung**

durch Einsetzen von Funkmodulen möglich,  
optional, nur für Ei650iW und Ei650iC



## **Ereignisspeicher**

Kurz- und Langzeit-Speicher  
für zurückliegende Alarmereignisse



## **Diagnosefunktion**

Fehlerprognose bzgl. Batteriespannung und  
Verschmutzungsgrad der Rauchkammer



## **Komfort-Identifikation**

Identifizieren von Meldern, die einen Signalton aussenden



## **Erweiterte Stummschaltfunktion**

12 Stunden Signalunterdrückung bei niedriger Batteriespannung



Durch Patent geschützt (DPMA Nr. 20 2011 110 746)

- › Melderdiagnose via Smartphone
- › Datendownload in Echtzeit
- › Statusreport zur Weiterleitung per E-Mail

## AudioLINK – wissen, was los ist!

→ Informationen + kostenloser Download auf [www.eielectronics.de/service/audiolink](http://www.eielectronics.de/service/audiolink)



Ei650i



Ei650iW




Ei650iC

|                                                                                                                      | Ei650i | Ei650iW | Ei650iC |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 85 dB(A) Alarmlautstärke                                                                                             | ✓      | ✓       | ✓       |
| 10-Jahres-Lithiumbatterie                                                                                            | ✓      | ✓       | ✓       |
| Vernetzung per Funkmodul*                                                                                            | –      | ✓       | ✓       |
| Vernetzung per Draht                                                                                                 | –      | –       | ✓       |
| Anschwellende Testlautstärke                                                                                         | ✓      | ✓       | ✓       |
| Automat. Selbstüberwachung                                                                                           | ✓      | ✓       | ✓       |
| Stummschaltfunktion                                                                                                  | ✓      | ✓       | ✓       |
| Schlafzimmertauglich                                                                                                 | ✓      | ✓       | ✓       |
| Verschmutzungskompensation                                                                                           | ✓      | ✓       | ✓       |
| Erweiterte Stummschaltfunktion                                                                                       | ✓      | ✓       | ✓       |
| Komfort-Identifikation                                                                                               | ✓      | ✓       | ✓       |
| Diagnosefunktion                                                                                                     | ✓      | ✓       | ✓       |
| Ereignisspeicher                                                                                                     | ✓      | ✓       | ✓       |
| AudioLINK-Funktion                                                                                                   | ✓      | ✓       | ✓       |
| 5 Jahre Garantie                                                                                                     | ✓      | ✓       | ✓       |
| 10 Jahre Produktlebensdauer                                                                                          | ✓      | ✓       | ✓       |
|  VdS-zertif. (DIN EN 14604)       | ✓      | ✓       | ✓       |
|  Prüfung gem. VdS 3131/vfdb 14-01 | ✓      | ✓       | ✓       |

\*mit Funkmodul Ei600MRF


# Vernetzung mit System.

## modular




Für die Funkvernetzung werden Warnmelder mit einem Funkmodul ausgestattet.

## kompatibel



Alle Funkprodukte können per Haus-codierung miteinander vernetzt werden.

## sicher



Die Funkmodule arbeiten als Repeater bzw. Verstärker – für hohe Reichweite und stabiles Netz.

## Funkzubehör



### Ei600MRF Funkmodul

Mit eigener 10-Jahres-Lithiumbatterie, Easy-Entry und Diagnosefunktionen



### Ei407A Notwarnknopf

Manuelle Alarmauslösung



### Ei408 Eingangsmodul

Aufnahme eines potentialfreien Kontakts und Aktivierung aller Komponenten



### Ei413 Koppelmodul

Bidirektionale Kopplung an externe Anlagen/Systeme



### Ei414 Koppelmodul

Bidirektionale Kopplung an externe Anlagen/Systeme; inkl. Notstromversorgung und erweiterten Funktionen



### Ei428 Relais-Ausgangsmodul

Potentialfreier Ausgangskontakt zur Steuerung externer Geräte bei Alarm



### Ei450 Alarm-Controller

Steuerung kombinierter Warnmeldersysteme (Feuer und CO)



### Ei170RF Hörgeschädigtenmodul

Alarmierung mittels Vibrationskissen und Stroboskoplucht



[www.eielectronics.de](http://www.eielectronics.de)