



S633

Langschild für Rohrrahmentüren mit durchgehender Verschraubung **Produktbeschreibung**

- Entfernung 72 mm
- Vierkant 8 mm
- Für Zylinderüberstand von 9 bis 13,5 mm
- Aussenschildstärke 12 mm Innenschildstärke 6 mm
- Material Außenschild: Stahl massiv, einsatzgehärtet
- Material Innenschild: Stahl massiv
- Zweifache Verschraubung
- Drücker Leichtmetall eloxiert

Lieferumfang

• 1 Garnitur mit Befestigungsmaterial

• Die IKON Stahl-Schutzbeschläge für Rohrrahmentüren entsprechen in ihren wesentlichen Konstruktions- und Qualitätsmerkmalen den IKON Stahl- Schutzbeschlägen der Serie S4...

• Für die Verwendung von IKON Profil-Schließzylindern im Profil ARCUS, AEP10, ASP und R10 bestellen Sie bitte VAR=A

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Profil-Doppelzylinder .531
- Profil-Doppelzylinder .551
- Profil-Knaufzylinder .534,KNF=1
- Profil-Knaufzylinder .534,KNF=2
- Profil-Knaufzylinder .534,KNF=7
- Profil-Knaufzylinder .534,KNF=9
- Profil-Knaufzylinder .534,KNF=91
- Profil-Knaufzylinder .534,KNF=92
- Profil-Knaufzylinder .534,KNF=94

Passendes Zubehör

- Zylinderabdeckung Standard 1970,VAR=0
- Zylinderabdeckung mit breitem Schlitz 1970,VAR=A
- Zylinderabdeckung VERSO®CLIQ 1970,VAR=VERSO

Bestellbare Varianten

FB=	TS=
F1	40 (33-44)
F1	50 (43-54)
F1	60 (53-64)
F1	70 (63-74)
F1	80 (73-84)
F1	90 (83-94)
	F1 F1 F1 F1

